



Rejestrator **NMS NVR**
Klient / Serwer

- połączenie do 120 kamer* (2592 x 1944)
- wyświetlanie 75 kamer (30k)/s dla 1280 x 720
- przestrzeń dyskowa do 120TB*
- możliwość jednoczesnego podłączenia do 6 monitorów**
- obsługa 1 kanału RTSP oraz 1 kanału ONVIF**

* w zależności od konfiguracji NMS NVR
** do obsługi większej liczby kanałów wymagany jest dodatkowy klucz licencyjny

noVus® PRZYKŁADOWY SCHEMAT
PODSTAWOWEGO SYSTEMU CCTV

STARLIGHT	KOLOROWY TRYB NOCNY	NMS Compatible	KOMPATYBILNOŚĆ Z OPROGRAMOWANIEM NMS	IK10	KLASA SZCZELNOŚCI
MULTI STANDARD	4 TRYBY PRACY: CVI, TVI, AHD, ANALOG	ONVIF	UNIERSALNY PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI URZĄDZEŃ IP	VCA ANALYSIS	ANALITYKA OBRAZU
NMS	PROFESJONALNE OPROGRAMOWANIE DO SYSTEMU NADZORU WIZYJNEGO	H.265 H.264	KOMPRESJA OBRAZU	MOTOR ZOOM	MECHANICZNA REGULACJA OGNISKOWEJ OBIEKTYWY